



K2 GRAVON PRIMER

REF: G037

CARACTERÍSTICAS

K2 Gravon Primer é um primário de polimento aplicado diretamente na tinta antes da aplicação do revestimento cerâmico K2 Gravon (e outros revestimentos cerâmicos e de quartzo). Aumenta muito a profundidade da cor do verniz e aumenta o brilho. Reforça a ligação e durabilidade do revestimento cerâmico aplicado. Não contém partículas de silicone nem partículas abrasivas. Também é adequado como agente de polimento de acabamento para correção de pintura.

COMO UTILIZAR:

Condições ideais de aplicação:

- Não utilize sob luz solar direta ou numa superfície aquecida. Temperatura ambiente de 5°C a 35°C.

Preparação da superfície:

- Lave e seque bem o verniz.
- A superfície deve estar isenta de qualquer contaminação. Para remover a sujidade retida nos poros da tinta, recomendamos a utilização de Argila K2.
- Polir a tinta com defeitos à máquina, por exemplo, utilizando uma máquina de polir Masner rotativa ou de dupla ação e pasta K2 Lustre.
- Desengordure a superfície com um removedor de verniz, por exemplo K2 Klinet.

Aplicação da máquina:

- Agite o frasco antes de usar.
- Aplique uma pequena quantidade na esponja de polimento.
- Use com uma almofada de polimento macia, por exemplo K2 Duraflex. Pode ser aplicado em máquinas de dupla ação ou máquinas rotativas.
- Ao polir com máquina rotativa, não exceda 1000 rpm.
- Após o polimento, remova quaisquer restos do agente de polimento com um pano de microfibra.
- Espere pelo menos 60 minutos a uma temperatura de 5°C a 35°C antes de aplicar o revestimento cerâmico básico.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
0,140 GRAMAS



COR
BRANCO



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534015112