



## Ficha de Dados de Segurança

### VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

Ficha de dados de segurança datada de 24/02/2025, revisão 4

#### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da empresa/empreendimento

1.1. Identificador do produto

Identificação da mistura:

Nome comercial:

EFEITOS METÁLICOS

Código comercial:

VMD100 MET

1.2. Identificação dos usos relevantes da substância ou mistura e dos usos desaconselhados.

Descrição/Utilização: verniz protetor

Utilizações não recomendadas: Qualquer utilização não especificada nesta secção ou na secção 7.3.

1.3. Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor: VMD ITALIA SRL

Pessoa competente responsável pela ficha de dados de segurança:

regulatory@vmditalia.it

1.4. Número de telefone de emergência: CIAV – Centro de Informação Antivenenos – Lisboa – Tlf. 800 250 250 / Telefone (Secretariado): 213 303 271 | Fax: 213 303 275 / E-mail: ciav.tox@inem.pt

#### SECÇÃO 2: Identificação de Perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Critérios do Regulamento CE 1272/2008 (CLP):



Perigo, Aerossóis 1, Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: Pode explodir se aquecido.



Atenção, Irritação Ocular 2, Provoca irritação ocular grave.



Atenção, STOT SE 3, Pode provocar sonolência ou tonturas.

Efeitos físico-químicos adversos na saúde humana e no ambiente:

Não há outro perigo

2.2. Elementos de rótulo

Pictogramas de perigo:



Perigo

Declarações de perigo:

H222, H229 Aerossol extremamente inflamável.

Recipiente pressurizado: pode explodir se aquecido.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode causar sonolência ou tonturas.

Recomendações de precaução:

P102 Manter fora do alcance das crianças.

## Ficha de Dados de Segurança

### VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. É proibido fumar.

P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251 Não perfure nem queime, mesmo após a utilização.

P261 Evite inalar poeiras/fumo/gás/névoas/vapores/aerossóis.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em local bem ventilado.

P280 Usar luvas/roupa/proteção para os olhos/rosto/audição.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retire a pessoa para um local com ar fresco e mantenha-a numa posição que lhe permita respirar confortavelmente.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se possível. Continue a enxaguar.

P312 Telefone para um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico se a pessoa não se sentir bem.

P337+P313 Se a irritação ocular persistir: Consulte um médico.

P362+P364 Remova todas as roupas contaminadas e lave-as antes de as reutilizar.

P403+P233 Mantenha o recipiente bem fechado e num local bem ventilado.

P405 Loja encerrada.

P410+P412 Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

P501 Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com as normas em vigor.

Disposições especiais:

Solvente para remoção: acetona ou nitro diluente.

O vandalismo do produto acarreta graves penas criminais.

Contém:

acetona; 2-propanona; propanona

acetato de n-butilo

1-metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenoglicol

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e alterações subsequentes:

Nenhumas

#### 2.3. Outros perigos

Não foram detetados PBT, vPvB ou disruptores endócrinos em concentrações  $\geq 0,1\%$

Outros perigos:

Não há outro perigo

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os ingredientes

### 3.1. Substâncias

N / A

### 3.2. Misturas

Componentes perigosos de acordo com o Regulamento CLP e respectiva classificação:

| Quantia           | Nome                               | Número de Identificação                                                 | Classificação                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >= 25% -<br>< 30% | acetona; 2-propanona;<br>propanona | Número de índice: 606-001-00-8                                          |  2.6/2 Líquido Inflamável 2 H225                                                                                                                    |
|                   |                                    | CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2<br>N.º de registro: 01-2119471330-49-XXXX |  3.3/2 Irritação ocular 2 H319<br> 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066 |
| >= 20% -<br>< 25% | propano                            | Número de índice: 601-003-00-5                                          |  2.2/1 Gás inflamável 1 H220                                                                                                                        |
|                   |                                    | CAS: 74-98-6<br>CE: 200-827-9                                           |  2,5 Pressão do gás. H280                                                                                                                           |

## Ficha de Dados de Segurança

### VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

|                |                                                             |                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                             | N.º de registro:                                     | 01-2119486944-21-XXXX                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| >= 7% - < 10%  | butano                                                      | Número de índice:<br>CAS:<br>CE:<br>N.º de registro: | 601-004-00-0<br>106-97-8<br>203-448-7<br>01-2119474691-32-XXXX  |  2.2/1 Gás inflamável 1 H220<br> 2,5 Pressão do gás. H280                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| >= 3% - < 5%   | xileno                                                      | Número de índice:<br>CAS:<br>CE:<br>N.º de registro: | 601-022-00-9<br>1330-20-7<br>215-535-7<br>01-2119488216-32-XXXX |  2.6/3 Líquido Inflamável 3 H226<br> 3.2/2 Irritação cutânea 2 H315<br> 3.1/4/Toxicidade cutânea aguda 4 H312<br> 3.1/4/Inalação. Toxicidade aguda 4 H332 |
| >= 5% - < 7%   | e isobutano                                                 | Número de índice:<br>CAS:<br>CE:<br>N.º de registro: | 601-004-00-0<br>75-28-5<br>200-857-2<br>01-2119485395-27-XXXX   |  2.2/1 Gás inflamável 1 H220<br> 2,5 Pressão do gás. H280                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| >= 3% - < 5%   | acetato de n-butilo                                         | Número de índice:<br>CAS:<br>CE:<br>N.º de registro: | 607-025-00-1<br>123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29-XXXX  |  2.6/3 Líquido Inflamável 3 H226<br> 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066                                                                                                                                                                                                                                                            |
| >= 1% - < 2,5% | 1-metoxi-2-propanol;<br>éter monometílico de propilenglicol | Número de índice:<br>CAS:<br>CE:                     | 603-064-00-3<br>107-98-2<br>203-539-1                           |  2.6/3 Líquido Inflamável 3 H226<br> 3.8/3 STOT SE 3 H336                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

##### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com a pele:

Remova imediatamente as roupas contaminadas.

Remova imediatamente as roupas contaminadas e elimine-as de forma segura.

Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente com água abundante e sabão.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, lave-os com água durante um período adequado, mantendo as pálpebras abertas, e consulte imediatamente um oftalmologista.

Proteja o olho não lesado.

Em caso de ingestão:

Não provoque o vômito. Procure atendimento médico imediato.

Em caso de inalação:

Leve a pessoa ferida para o exterior e mantenha-a quente e em repouso.

##### 4.2. Principais sintomas e efeitos, agudos e tardios.

# Ficha de Dados de Segurança

## VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

Nenhum

- 4.3. Indicação de qualquer necessidade de consultar imediatamente um médico e de necessitar de tratamento especial.

Em caso de acidente ou doença, procure imediatamente assistência médica (se possível, mostre as instruções de utilização ou a ficha de dados de segurança).

Tratamento:

Nenhum

---

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- 5.1. Métodos de extinção

Meios de extinção adequados:

Extintor de CO<sub>2</sub> ou de pó químico.

Meios de extinção que não devem ser utilizados por motivos de segurança:

Nenhum em particular.

- 5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

Não inale os gases produzidos pela explosão e pela combustão.

A combustão produz fumo denso.

- 5.3. Recomendações para bombeiros

Utilize equipamento respiratório apropriado.

Recolha separadamente a água contaminada utilizada no combate ao incêndio.

Não a deite no ralo.

Se for seguro fazê-lo, retire os recipientes intactos da área de perigo imediato.

---

### SECÇÃO 6: Medidas em caso de derrame acidental

- 6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Utilize equipamento de proteção individual.

Elimine todas as fontes de ignição.

Leve as pessoas para um local seguro.

Consulte as medidas de proteção estabelecidas nos pontos 7 e 8.

- 6.2. Precauções ambientais

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o escoamento para as águas superficiais ou para o sistema de esgotos.

Guarde a água de lavagem contaminada e elimine-a.

Em caso de fuga de gás ou infiltração nos cursos de água, solo ou esgotos, informe as autoridades responsáveis.

Materiais adequados para a recolha: material absorvente, matéria orgânica, areia.

- 6.3. Métodos e materiais para contenção e remediação

Lave com bastante água.

- 6.4. Referência a outras secções

Ver também os parágrafos 8 e 13.

---

### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenamento

- 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evite o contacto com a pele e os olhos, e evite inalar vapores e névoas.

Não utilize recipientes vazios sem antes os limpar.

Antes de transferir os materiais, certifique-se de que não existem resíduos de materiais incompatíveis nos contentores.

Ver também o parágrafo 8 para dispositivos de proteção recomendados.

Recomendações gerais sobre a higiene no local de trabalho:

As roupas contaminadas devem ser trocadas antes de entrar nas áreas de refeição.

Não coma nem beba enquanto estiver a trabalhar.

- 7.2. Condições de armazenamento seguras, incluindo quaisquer incompatibilidades

Armazene sempre em locais bem ventilados.

## Ficha de Dados de Segurança

### VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

Conservar abaixo dos 20°C. Manter afastado de chamas e fontes de calor.  
Evitar a exposição direta à luz solar.

Mantenha afastado de chamas, faíscas e fontes de calor.  
Evite a exposição direta à luz solar.

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.

Materiais incompatíveis:

Nenhum em particular.

Instruções para chegar ao local:

Local fresco e bem ventilado.

#### 7.3. Usos finais específicos

Sem uso específico

---

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

#### 8.1. Parâmetros de controlo

acetona; 2-propanona; propanona - CAS: 67-64-1

UE - TWA(8h): 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

ACGIH - TWA (8 h): 250 ppm - STEL: 500 ppm - Observações: A4, BEI - Irritação do tracto respiratório superior e ocular, comprometimento do SNC

propano - CAS: 74-98-6

ACGIH - Notas: (D, EX) - Asfixia

butano - CAS: 106-97-8

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Observações: (EX) - Alteração do sistema nervoso central

isobutano - CAS: 75-28-5

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Observações: (EX) - Alteração do sistema nervoso central

xileno - CAS: 1330-20-7

UE - TWA (8 h): 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Nota: Pele

ACGIH - TWA (8 h): 20 ppm - Observações: A4, BEI - Irritação do tracto respiratório superior e dos olhos; efeito hematológico; comprometimento do SNC

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4

ACGIH - Média Ponderada no Tempo (8 h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Nota: Irritação ocular e do tracto respiratório superior.

UE - TWA (8 h): 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm

1-metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenoglicol - CAS: 107-98-2

UE - TWA (8 h): 375 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - STEL: 563 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm - Nota: Pele

ACGIH - TWA (8 h): 50 ppm - STEL: 100 ppm - Nota: A4 - Irritante ocular e urticária

Valores limite de exposição DNEL

N / A

Valores Limite de Exposição ao PNEC

N / A

#### 8.2. Controlos de exposição

Proteção ocular:

Use viseiras de segurança fechadas, não use lentes de contacto.

Cuidados com a pele:

Use roupa que ofereça uma proteção completa à pele, por exemplo, de algodão, borracha, PVC ou Viton.

Proteção para as mãos:

Utilize luvas de proteção que ofereçam uma proteção completa, por exemplo, de PVC, neoprene ou borracha.

Proteção respiratória:

Utilize proteção respiratória adequada.

Riscos térmicos:

Nenhum

Controlos de exposição ambiental:

Nenhum

# Ficha de Dados de Segurança

## VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

Verificações técnicas adequadas:  
Nenhum

### SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

#### 9.1. Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas

| Propriedades                                                     | Valor               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparência e cor:                                                 | Líquido preto/cinza |
| Cheiro:                                                          | Característico      |
| Limiar de odor:                                                  | N / A               |
| pH:                                                              | N / A               |
| Ponto de fusão/congelação:                                       | N / A               |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:               | N / A               |
| Ponto de inflamação:                                             | < 0 °C              |
| Taxa de evaporação:                                              | N / A               |
| Inflamabilidade dos sólidos e gases:                             | N / A               |
| Limites superior e inferior de inflamabilidade ou explosividade: | N / A               |
| Pressão de vapor:                                                | N / A               |
| Densidade do vapor:                                              | N / A               |
| Densidade relativa:                                              | 0,90 gr/ml aprox.   |
| Solubilidade em água:                                            | Insolúvel           |
| Solubilidade do óleo:                                            | Solúvel             |
| Coeficiente de partição (n-octanol/água):                        | N / A               |
| Temperatura de autoignição:                                      | N / A               |
| Temperatura de decomposição:                                     | N / A               |
| Viscosidade:                                                     | N / A               |
| Propriedades explosivas:                                         | N / A               |
| Propriedades oxidantes:                                          | N / A               |

#### 9.2. Outras informações

| Propriedades                                           | Valor |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Miscibilidade:                                         | N / A |
| Solubilidade lipídica:                                 | N / A |
| Condutividade:                                         | N / A |
| Propriedades características dos grupos de substâncias | N / A |

### SECÇÃO 10: Estabilidade e Reatividade

#### 10.1. Reatividade

## Ficha de Dados de Segurança

### VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

- Estável em condições normais.
- 10.2. Estabilidade química  
Estável em condições normais.
- 10.3. Possibilidade de reações perigosas  
Pode gerar gases inflamáveis em contacto com metais elementares (metais alcalinos e alcalino-terrosos), nitretos e agentes redutores fortes.  
Pode inflamar-se em contacto com ácidos minerais oxidantes ou agentes oxidantes fortes.
- 10.4. Condições a evitar  
Estável em condições normais.
- 10.5. Materiais incompatíveis  
Evite o contacto com materiais combustíveis. O produto pode incendiar-se.
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos  
Nenhum

---

#### SECÇÃO 11: Informações Toxicológicas

11.1. Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Informações toxicológicas do produto:

N / A

Informação toxicológica sobre as principais substâncias presentes no produto:

N / A

Salvo indicação em contrário, os dados exigidos pelo Regulamento (UE) 2020/878 indicados abaixo devem ser entendidos como NA (Não Aplicável):

a) toxicidade aguda;

acetona; 2-propanona; propanona CAS: 67-64-1

Teste: DL50 oral (rato): 5800 mg/kg

Teste: DL50 dérmica (coelho): 20.000 mg/kg

Teste: DL50 por inalação (rato): 50.100 mg/m³ (4 horas de exposição)

Acetato de n-butilo (CAS: 123-86-4)

DL50 oral (rato): 8.000 mg/kg

DL50 dérmica (coelho): 17.500 mg/kg

DL50 por inalação (rato): 22.000 mg/m³ (4 horas de exposição)

Xileno (CAS: 1330-20-7)

DL50 oral (rato): 5000 mg/kg

DL50 dérmica (coelho): 1700 mg/kg

DL50 por inalação (rato): 29.000 mg/m³ (4 horas de exposição)

1-Metoxi-2-propanol (CAS: 107-98-2)

DL50 oral (rato): 5000 mg/kg

DL50 dérmica (coelho): 9.000 mg/kg

DL50 por inalação (rato): 2500 mg/m³ (4 horas de exposição)

b) corrosão/irritação da pele;

c) lesão ocular grave/irritação ocular;

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

e) mutagenicidade nas células germinativas;

f) carcinogenicidade;

g) toxicidade reprodutiva;

(h) toxicidade específica para órgãos-alvo (STOT)—exposição única;

(i) toxicidade específica de órgãos-alvo (STOT)—exposição repetida;

j) perigo em caso de aspiração.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades de desregulação endócrina:

# Ficha de Dados de Segurança

## VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

Não foram detetados disruptores endócrinos em concentrações  $\geq 0,1\%$ .

---

### SECÇÃO 12: Informações Ecológicas

- 12.1. Toxicidade  
Utilizar de acordo com as boas práticas de trabalho, evitando a dispersão do produto no meio ambiente.  
N / A
- 12.2. Persistência e degradabilidade  
Nenhuma  
N / A
- 12.3. Potencial de bioacumulação  
N / A
- 12.4. Mobilidade no solo  
N / A
- 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB  
Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma
- 12.6. Propriedades disruptoras endócrinas  
Não foram detetados disruptores endócrinos em concentrações  $\geq 0,1\%$ .
- 12.7. Outros efeitos adversos  
Nenhum

---

### SECÇÃO 13: Considerações sobre o descarte

- 13.1. Métodos de tratamento de resíduos  
Os códigos de resíduos devem ser considerados recomendações com base na utilização prevista deste produto. Dependendo do uso específico e das características de eliminação do utilizador, podem ser atribuídos códigos diferentes.  
160504 Gases em recipientes pressurizados (incluindo halons) contendo substâncias perigosas. Recuperar, se possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou incinerar em condições controladas. Operar de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicáveis.

---

### SECÇÃO 14: Informações sobre Transporte

- 14.1 Número ONU:
  - Número ADR-ONU: Un 1950
  - Número IATA-ONU: Un 1950
  - NÚMERO IMDG-ONU: Un 1950
- 14.2 Designação oficial de transporte marítimo das Nações Unidas:
  - Nome da remessa ADR: Aerossol
  - Nome técnico da IATA: Aerossol
  - IMDG - Nome técnico: Aerossol
  - Quantidade limitada: máximo de 1000 ml. A massa bruta total da embalagem não excede os 30 kg. LQ2
- 14.3 Classe(s) de risco de transporte:
  - Classe ADR: 2.1
  - Etiqueta ADR: Aerossóis da ONU 1950 – Quantidade Limitada
  - Classe IATA: 2.1
  - Etiqueta IATA: 2.1
  - Classe IMDG: 2.1
  - Etiqueta IMDG: Aerossóis da ONU 1950 – Quantidade Limitada
- 14.4 Grupo de embalagem:
  - Grupo de embalagem ADR: Não
- 14.5 Riscos ambientais
  - Poluentes marinhos: Não
- 14.6 Precauções especiais para utilizadores
  - IMDG - Nome Técnico: Aerossóis

## Ficha de Dados de Segurança

### VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

Quantidade limitada: máximo de 1000 ml. A massa bruta total da embalagem não excede os 30 kg. LQ2

IMDG-EMS: FD

IMDG-MFAG: IGNIÇÃO

14.7 Transporte de carga a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o Código IBC  
Não

---

#### SECÇÃO 15: Informações Regulamentares

15.1. Disposições legislativas e regulamentares sobre saúde, segurança e ambiente específicas da substância ou mistura.

Decreto Legislativo n.º 81, de 9/4/2008

DM Trabalho 26/02/2004 (Limites de exposição ocupacional)

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n.º 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n.º 758/2013

Regulamento (UE) n.º 2020/878

Regulamento (UE) n.º 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (UE) n.º 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (UE) n.º 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (UE) n.º 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (UE) n.º 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2022/692 (ATP 18 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2023/707

Regulamento (UE) n.º 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2024/197 (ATP 21 CLP)

Restrições relativas ao produto ou às substâncias nele contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e alterações subsequentes:

Restrições do produto:

Restrição 3

Restrição 40

Restrições quanto às substâncias contidas:

Restrição 75

Quando aplicável, consulte os seguintes regulamentos:

Circulares Ministeriais 46 e 61 (Aminas Aromáticas).

Diretiva 2012/18/UE (Seveso III)

Regulamento 648/2004/CE (Detergentes).

DL 3/4/2006 n. 152 Regulamentos ambientais

Directiva 2004/42/CE (Directiva COV)

Disposições relativas à Diretiva 2012/18/UE (Seveso III):

Categoria III de Seveso, de acordo com o Anexo 1, Parte 1.

O produto pertence à categoria: P3a

## Ficha de Dados de Segurança

### VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

#### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada uma avaliação de segurança química para a mistura.

#### SECÇÃO 16: Outras informações

Texto das frases utilizadas no parágrafo 3:

H225 Líquido e vapor altamente inflamáveis.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode causar sonolência ou tonturas.

EUH066 A exposição repetida pode causar secura ou fissuras na pele.

H220 Gás extremamente inflamável.

H280 Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido.

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

O H315 causa irritação da pele.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H332 Nocivo se inalado.

| Classe e categoria de perigo | Código          | Descrição                                                             |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Chama de gás 1               | 2.2/1           | Gás inflamável, categoria 1                                           |
| Aerossóis 1                  | 2.3/1           | Aerossóis, categoria 1                                                |
| Pressão de gás.              | 2.5             | Gás sob pressão                                                       |
| Líquido inflamável 2         | 2.6/2           | Líquido inflamável, categoria 2                                       |
| Líquido inflamável 3         | 2.6/3           | Líquido inflamável, categoria 3                                       |
| Toxicidade aguda 4           | 3.1/4/ Derme    | Toxicidade aguda (dérmica), categoria 4                               |
| Toxicidade aguda 4           | 3.1/4/ Inalação | Toxicidade aguda (inalação), categoria 4                              |
| Irritação cutânea 2          | 3.2/2           | Irritação cutânea, categoria 2                                        |
| Irritação ocular 2           | 3.3/2           | Irritação ocular, categoria 2                                         |
| STOT SE 3                    | 3.8/3           | Toxicidade específica para órgãos-alvo (exposição única), categoria 3 |

Classificação e procedimento utilizados para a sua obtenção, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] relativo às misturas:

| Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 | Procedimento de classificação        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aerossóis 1, H222, H229                                      | Com base em evidências experimentais |
| Irritação ocular 2, H319                                     | Método de cálculo                    |
| STOT SE 3, H336                                              | Método de cálculo                    |

Este documento foi elaborado por um técnico qualificado em FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) que recebeu a formação adequada.

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Dados e Informação sobre Produtos Químicos Ambientais - Centro Comum de Investigação, Comissão das Comunidades Europeias

Propriedades Perigosas dos Materiais Industriais em Sax - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold

CCNL - Anexo 1

Istituto Superiore di Sanità - Inventário Nacional de Substâncias Químicas

As informações aqui contidas baseiam-se no nosso conhecimento até à data acima indicada.

Refere-se apenas ao produto indicado e não constitui garantia de qualidades específicas.

O utilizador é responsável por garantir a adequação e a integridade de tais informações em relação à utilização específica que lhes será dada.

Este cartão cancela e substitui qualquer edição anterior.

## Ficha de Dados de Segurança

### VMD100MET SPRAY TINTA DE EFEITOS METÁLICOS

|                                                      |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:                                                 | Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.          |
| CAS:                                                 | Chemical Abstracts Service (divisão da Sociedade Americana de Química).                            |
| CLP:                                                 | Classificação, rotulagem e embalagem.                                                              |
| DNEL:                                                | Nível derivado sem efeito.                                                                         |
| EINECS:                                              | Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comercializadas Existentes.                             |
| MaterialVo:                                          | Portaria sobre substâncias perigosas, Alemanha.                                                    |
| SGA:                                                 | Sistema geral harmonizado de classificação e rotulagem dos produtos químicos.                      |
| Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA): | Associação Internacional de Transporte Aéreo.                                                      |
| IATA-DGR:                                            | Regulamentos sobre mercadorias perigosas da "Associação de Transporte Aéreo Internacional" (IATA). |
| OACI:                                                | Organização da Aviação Civil Internacional.                                                        |
| OACI-TI:                                             | Instruções técnicas da "Organização da Aviação Civil Internacional" (OACI).                        |
| IMDG:                                                | Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.                                            |
| INCI:                                                | Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.                                             |
| KSt:                                                 | Coeficiente de explosão.                                                                           |
| LC50:                                                | Concentração letal para 50% da população examinada.                                                |
| LD50:                                                | Dose letal para 50% da população examinada.                                                        |
| PNEC:                                                | Concentração esperada, sem efeito.                                                                 |
| Regulamento E:                                       | DESHACERS relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via ferroviária.       |
| ES:                                                  | Avaliação da toxicidade aguda                                                                      |
| Mezcla STA:                                          | Avaliação da toxicidade aguda (misturas)                                                           |
| STEL:                                                | Limite de exposição a curto prazo.                                                                 |
| STOT:                                                | Toxicidade específica para órgãos-alvo.                                                            |
| Valor limite de limiar. valencia:                    |                                                                                                    |
| TWA:                                                 | Média ponderada pelo tempo                                                                         |
| WGK:                                                 | Classificação de risco da água na Alemanha.                                                        |