



SPRAY ZINCO CLARO

REF: VMD49

CARACTERÍSTICAS

O spray de galvanização a frio tem alto efeito protetor contra oxidação e corrosão das superfícies tratadas. O spray de zinco é adequado para o acabamento profissional de superfícies e peças galvanizadas. Secagem rápido.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

- Aparência e cor: cinzento Líquido
- Odor: Característico
- pH: N.D
- Ponto de fusão: N.D
- Ponto de ebulição: N.D
- Ponto de inflamação: <0 °C
- Inflamabilidade/gás sólido: N.D
- Propriedades explosivas: N.D
- Propriedades oxidantes: N.D
- Pressão de vapor: N.D
- Densidade relativa: 0,95 gr / ml c.ca
- Solubilidade em água: Insolúvel
- Lipossolubilidade: Total Partição c. (N-octanol/H₂O): N.D
- Densidade do vapor: N.D

ADVERTÊNCIAS: Recipiente sob pressão, proteger da luz solar e não expor a temperaturas acima de 50 ° C. Não furar ou queimar, mesmo após o acabamento do produto. Não pulverize sobre chamas ou corpo incandescente. Evite a inalação direta e não borrife sobre os olhos. Manter fora do alcance das crianças. Use em locais ventilados.

APLICAÇÃO: limpe a peça a ser tratada, agite o recipiente por pelo menos 1/2 minuto, pulverize o produto a uma distância de 20/30 cm. Mantenha o spray na vertical. Aplique o produto transversalmente e em camadas finas, para obter um acabamento uniforme. Para um melhor resultado final, recomenda-se aplicar entre 2 e 3 demãos. Entre as camadas, não deixe passar mais de 5 minutos. Após o trabalho com o spray, limpe a válvula pulverizando o spray invertido até que apenas o gás saia.



CAIXA:
12 UND



EMBALAGEM DE
400 ML



COR:
CINZA BRILHANTE



OBS:
CÓDIGO DE BARRAS:
8032727740510