



RADIATOR FLUSH

REF: T220

CARACTERÍSTICAS

REMOVE CONTAMINAÇÕES

Enxágua eficazmente os radiadores muito sujos. No espaço de 15 minutos remove a ferrugem, incrustações e outras impurezas. A utilização regular a cada mudança de fluido permite manter o sistema de refrigeração limpo. Isto reduz a probabilidade de fugas.

AUMENTA A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Evita o sobreaquecimento do radiador e garante assim a temperatura ideal de funcionamento do motor. Pode ser utilizado em todos os tipos de radiadores, independentemente do tipo de líquido de refrigeração e do grau de diluição com água.

COMO UTILIZAR:

- Despeje a preparação num radiador frio.
- Coloque o botão do aquecedor na posição máxima (aquecimento).
- Ligue o motor e deixe-o trabalhar durante 15 a 20 minutos.
- Para desligar o motor.
- Espere até que arrefeça e drene o líquido de refrigeração.
- Lave o sistema de refrigeração com água até que a água esteja livre de contaminantes.
- Feche o bujão de drenagem e verta novo líquido de refrigeração no radiador.
- Após sangrar o sistema, verifique o nível do líquido de refrigeração. Para evitar fugas de fluido no futuro, pode adicionar outra preparação da série K2 Radiator Stop Leak ao sistema como medida preventiva.

**CAIXA**
12 UND**EMBALAGEM DE**
400 ML**COR**
INCOLOR**OBS**
CÓDIGO DE BARRAS
5906534089014