



## ÓLEO DO MOTOR 2T RACE - 1L

REF: O528RED

### CARACTERÍSTICAS

Óleo sintético para motores a dois tempos com uma fórmula moderna que mantém os parâmetros de lubrificação a temperaturas extremas. É caracterizado pela baixa emissão de fumo. Protege os anéis contra o encravamento e o motor contra o encravamento. Proporciona uma lubrificação e proteção eficazes das peças do motor contra a corrosão, depósitos e desgaste.

**Modo de utilização:** Prepare a mistura de acordo com a recomendação do fabricante do motor, geralmente 1:50.

### Vantagens:

- melhora a combustão
- reduz a quantidade de gases de escape e fumo
- limita a formação de depósitos de carvão
- minimiza o sobreaquecimento
- protege contra a convulsão
- garante o bom funcionamento do motor
- para motores refrigerados a ar e a água

### Aplicação:

Para a preparação da mistura de combustível e óleo em motores a 2 tempos (scooters, motos de resistência, ciclomotores, corta-relva, motosserras a gasolina ou barcos), pode ser utilizado em sistemas automáticos de dosagem de óleo.

### Especificação:

- JASO FB = carga média (ciclomotores, motociclos, corta-relva, serras a gasolina)
- JASO FC = serviço médio, pesado (ciclomotores, motociclos, corta-relva, serras a gasolina)
- JASO FD = cargas pesadas e motores fora de bordo (ciclomotores, motociclos, corta-relva, serras a gasolina, barcos, iates)
- ISO-L-EGB (Global GB) – carga média
- ISO-L-EGC (GC Global) – serviço médio, pesado
- ISO-L-EGD (Global GD) – carga muito pesada
- API TC - motores de motociclos, alta velocidade

**CAIXA**  
12 UND**EMBALAGEM DE**  
1 KG**COR**  
VERMELHO**OBS**  
CÓDIGO DE BARRAS  
5906534020475