



BOMBA PNEUMÁTICA PARA MASSA 180 - 200 KG

REF: 12020-SM-G5

ESPECIFICAÇÕES		COMPOSTA POR
Peso Líquido	6,460kg	• Filtro regulador de ar - mod. FL2000
Peso bruto	7,260kg	• Condutor de ar metálico
Comprimento	150mm	• Conjunto duplo de silenciadores
Largura	130mm	• Filtro interno no sistema de sucção
Altura	1210mm	
Material	Aço, alumínio, latão, borracha etc.	
Pintura	Pintura eletrostática	
Reservatório	Para tambores de 180 - 200Kg,	
Vazão livre	1,700 Kg / minuto	
Rateio	60:1	
Entrada de ar	1/4" Rosca NPT	
Saída do produto	1/4" JIC (Interno)	
Pressão de trabalho	80 a 100 PSI	
Pressão de saída	4800 a 6000 PSI	
Consumo de ar	10,0 pés³ / minuto	
Total de Caixas:	1 C=1280mm x L=135mm x A=145mm	

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Motor Pneumático em Alumínio;
- Dispensa o uso de oleador;
- Alta resistência contra corrosão e desgaste dos componentes;
- Peças com tratamento superficial, ampliando a durabilidade do equipamento;
- Equipamento leve e compacto diminui o esforço físico do operador
- Bloco injetado em alumínio com tratamento de níquel químico;
- Proporciona maior autonomia e desempenho
- As propulsores BOZZA tem uma das maiores vazões de mercado em relação aos concorrentes, proporcionando máxima produtividade e eficiência no processo de lubrificação de seus equipamentos.
- Adaptável a tambores de até 180 - 200kg.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa;
- Diminuição de custos com manutenção das máquinas e equipamentos;
- Menor consumo de ar comprimido gerando economia.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar filtro regulador de ar comprimido para eliminar impurezas e umidade;
- Utilizar graxa de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao reabastecer o reservatório de graxa, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar e graxa;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Drenar diariamente o compressor de ar, evitando água no sistema;
- Utilizar sistema de secagem do ar comprimido;
- Utilize sempre EPI's ao operar qualquer equipamento.

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de rolamentos, engrenagens, mancais, redutores, roletes, correntes, moendas, redutores, tornos, teares, prensas, motores e engrenagens em geral.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas

CAIXA:
1 UNDEMBALAGEM DE
6,460 GRAMASCOR:
AZULOBS:
CÓDIGO DE BARRAS: