



K2 MILITEC - 1

REF: T380

CARACTERÍSTICAS

O **Militec-1** é um aditivo de óleo 100% sintético produzido com base na mais avançada tecnologia de nanopartículas. Os princípios ativos do produto atuam diretamente sobre as peças metálicas, criando ligações a nível molecular e penetrando no espaço intergranular das camadas superficiais dos elementos de fricção. Como resultado da reacção acima, é criada uma camada protectora muito fina e extremamente durável nos elementos cooperantes. O Militec-1 não contém elementos sólidos potencialmente nocivos e não altera as propriedades elásticas do metal. Contribui para uma extensão significativa da durabilidade dos mecanismos. Militec-1 é miscível com todos os óleos de motor, engrenagens e hidráulicos, independentemente da sua viscosidade e classe de qualidade. Depois de o Militec-1 ser adicionado ao motor, permanece no interior durante mais tempo, protegendo assim o motor apesar das mudanças regulares de óleo de acordo com o manual do proprietário do automóvel. Pode ser utilizado em motores com embraiagem húmida.

Benefícios da utilização de Militec-1:

- Reduz o atrito e aumenta a camada protetora dos elementos interagentes, prolongando a vida útil do motor.
- Modifica as propriedades das superfícies de atrito, criando uma camada durável que protege o motor durante o arranque. Minimizar os efeitos da fase crítica de arranque do motor frio.
- Reduz a geração de calor entre peças metálicas.
- Proteção máxima total e contínua das partes em interação.
- Protege contra substâncias ácidas, depósitos de carbono, etc.

COMO UTILIZAR:

- Militec-1 deve ser utilizado nas seguintes proporções:
- Óleo de motor e de engrenagem: Primeira utilização: 30 ml por 1 litro de óleo. Utilização posterior (na mudança de óleo): 15 ml por 1 litro de óleo.
- Óleos para engrenagens e transmissões automáticas: 30 ml por 1 litro de óleo - repetir a cada 50.000 km.
- Óleos hidráulicos: 5-15 ml por 1 litro de óleo.
- Rolamentos das rodas: aplique uma camada fina antes da lubrificação

Os resultados dos testes realizados pelo Instituto de Tecnologia Operacional de Radom num aparelho de quatro esferas comprovaram que a adição de Militec-1 na quantidade de 3,3% (e no caso do óleo hidráulico até na quantidade de 1,25%) dá resultados espectaculares sob a forma de um aumento dos valores dos parâmetros da pressão limite de gripagem Poz [N/mm²], bem como um aumento da carga de gripagem Pt [N], que determinam o nível de propriedades antigripantes dos óleos com uma carga que aumenta gradual e uniformemente.

CAIXA
6 UNDEMBALAGEM DE
250 ML

COR

OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534002181