



GRAVON

REF: G030

CARACTERÍSTICAS

Com base na mais recente tecnologia, criámos um produto para os entusiastas automóveis mais exigentes, garantindo 100% de satisfação no efeito final. O revestimento K2 GRAVON é um dos produtos mais inovadores da nossa oferta, baseado na nanotecnologia, concebido de forma intransigente para alcançar o melhor resultado.

BENEFÍCIOS: K2 GRAVON protege a superfície contra riscos, sujidade, raios UV, sal, excrementos de pássaros, precipitação e seiva de árvores, resíduos de insetos, corrosão e danos mecânicos causados, por exemplo, por pedras no corpo. Protege a pintura contra defeitos que reduzem o brilho e reduz o risco de riscos circulares. Graças ao revestimento cerâmico, não há necessidade de encerar o carro e, devido às suas excelentes propriedades repelentes de sujidade e autolimpantes, a frequência das lavagens pode ser reduzida.

Ao contrário das ceras, o revestimento cerâmico não pode ser lavado com produtos químicos, pelo que é o método conhecido mais durável de proteção de superfícies. A única forma de remover o revestimento é polindo-o à máquina. O revestimento cerâmico também protege contra o graffiti, a tinta aplicada não se cola à superfície e pode ser facilmente removida.

USO: O revestimento K2 GRAVON pode ser aplicado não só em tintas, mas também em borracha, plástico, metal e vidro. É utilizado com sucesso nos setores automóvel, náutico, aviação e industrial.

CONDIÇÕES IDEAIS DE APLICAÇÃO:

- Temperatura ambiente de 10°C a 35°C.
- Aplicar no interior ou em local com sombra.
- Não aplicar em condições excessivamente húmidas.
-

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- Lave e seque bem o verniz.
- A superfície deve estar isenta de alcatrão, sujidade, ceras, óleos de pastas e proteção de fábrica. Para remover quaisquer impurezas remanescentes nos poros da tinta, recomenda-se a utilização de tinta de argila K2
- A pintura com defeitos e riscos deve ser polida à máquina, por exemplo, utilizando uma máquina de polimento e pastas K2 LUSTER.

CAIXA
3 UNDEMBALAGEM DE
50 MLCOR
INCOLOROBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534014863

K2 GRAVON - KIT DE REVESTIMENTO PROTETOR DE CERÂMICA

REF: G030

**Instruções:****Condições ótimas de aplicação:**

Temperatura da superfície entre 10-35 ° C.

Aplicar em ambientes internos ou sombreados.

Não aplique em condições de humidade excessiva.

Preparação da superfície:

Limpe e seque bem a pintura.

A superfície da pintura deve estar livre de alcatrão, sujidade, ceras, óleos e proteção original do fabricante. Use uma CLAY BAR para remover qualquer sujidade residual em microelementos da pintura.

Defeitos de pintura e arranhões devem ser polidos, por ex. utilizando uma máquina de polir e pastas de polimento K2 LUSTER.

Aplicação:

Antes de aplicar o revestimento cerâmico, desengordure bem a pintura com desengordurante K2 KLINET e microfibra K2 BONA.

Agite bem o frasco e aplique de 6 a 8 gotas num pano seco cobrindo o aplicador.

Aplicar com movimento cruzado numa superfície não maior que 50 x 50cm de cada vez.

Deixe o revestimento agir por 1-2 minutos numa temperatura de aprox. 20°C e, em seguida, polir a superfície com um pano microfibras (uma temperatura mais alta irá encurtar o tempo de secagem, uma temperatura mais baixa irá aumentá-lo). Não permitir que o revestimento seque na pintura.

Depois de terminar a primeira demão, espere pelo menos 1 hora e depois aplique a próxima camada (para a dureza máxima recomenda-se aplicar 3 camadas).

Opcionalmente, após o acabamento da última demão, K2 GRAVON RELOAD pode ser aplicado para deslizamento adicional e profundidade de cor.

Depois de usar:

Deixe o carro de preferência dentro de casa em local seco por min. 8 horas.

Não lave o carro com nenhum composto químico nos próximos 7 dias.

Para manutenção regular do revestimento (a cada 3-6 meses), é recomendado o uso de K2 GRAVON RELOAD.

**CAIXA:**
1 UND**EMBALAGEM DE**
66 GRAMAS**COR:**
-**OBS:**

O conteúdo do kit:

K2 Gravon 50 ml

-Aplicador 1 peça

-Aplicador lenços 5 peças

-Pano de microfibra 1 peça

K2 GRAVON - KIT DE REVESTIMENTO PROTETOR DE CERÂMICA

REF: G030

**Embalagem:**

O revestimento cerâmico é atualmente conhecido mundialmente como o método mais durável de pintura e proteção de outras superfícies. Garante uma dureza muito maior do que as tintas mais resistentes. K2 Gravon protege as superfícies de arranhões, sujidade, raios ultravioleta, excrementos de pássaros, agentes salgados, chuva ácida e seiva de árvore, resíduos de insetos, corrosão e danos mecânicos, como impactos de pedras. Também ajuda a diminuir o risco de aparecimento de defeitos de redução de brilho, especialmente riscos circulares expostos à luz solar.

Para descrição detalhada do produto e utilização, verifique o folheto dentro da caixa.

Perigo:

Líquido e vapor inflamáveis. Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves. Suspeito de prejudicar a fertilidade. Pode causar efeitos nocivos duradouros à vida aquática. Mantenha fora do alcance de crianças. Use luvas de proteção. **SE NA PELE (ou cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água / tomar banho se possível. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Continue enxaguando. Descarte o conteúdo / recipiente num recipiente de resíduos.

Contém (PT): ciclosilazanos, octametilciclotetrasiloxaxe / **(EN):** cyclosilazanes, octamethylcyclotetrasiloxaxe.

Prazo de validade: veja na embalagem.

**CAIXA:**
1 UND**EMBALAGEM DE**
66 GRAMAS**COR:**
-**OBS:**

O conteúdo do kit:
K2 Gravon 50 ml
-Aplicador 1 peça
-Pano de microfibra 1 peça