



GRAVON LITE

REF: G033

CARACTERÍSTICAS

K2 Gravon Lite é o revestimento cerâmico mais simples e rápido de aplicar, que irá proteger a pintura contra riscos, sujeidade, raios UV e outros fatores externos. O revestimento pode ser aplicado em camadas, aumentando a proteção a cada camada subsequente até 2 anos.

O revestimento cerâmico é uma excelente alternativa às ceras automóveis e, devido às suas excelentes propriedades repelentes de sujeidade, a frequência das lavagens pode ser reduzida.

Ao contrário das ceras, o revestimento cerâmico não pode ser removido com produtos químicos, pelo que é o método conhecido mais durável de proteção da tinta. A única forma de remover o revestimento é polindo à máquina. O revestimento cerâmico também protege contra o graffiti, a tinta aplicada não se cola à superfície e pode ser facilmente removida. O produto K2 Gravon Lite 50 ml é suficiente para aplicar 3 camadas na pintura + proteger as jantes (dependendo do tamanho do carro).

O conjunto inclui K2 Gravon Lite 50 ml + aplicador + 2 toalhas.

COMO UTILIZAR:

- Condições ideais de aplicação
- Aplicar no interior ou em local com sombra.
- Preparação da superfície
- Lave e seque bem o verniz; a superfície deve estar isenta de sujeidade.
- Aplicar

Antes de aplicar o revestimento cerâmico, desengordure completamente a superfície com o removedor K2 Klinet, utilizando uma microfibras - por exemplo, microfibras K2 Bona. Agite bem o frasco e aplique 6 a 8 gotas num pano seco enrolado no aplicador. Aplicar transversalmente num máximo de 2 elementos de cada vez. Após 5 a 10 minutos após a aplicação, polir as superfícies com um pano de microfibras (uma temperatura mais elevada encurta o tempo de secagem, uma temperatura mais baixa aumenta-o). Não deixe o revestimento da tinta secar. Depois de aplicar e polir a primeira camada, esperar pelo menos 1 hora e aplicar outra

Após a aplicação: Não lave o seu carro com produtos químicos nos próximos 7 dias.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
50 ML



COR
INCOLOR



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534044143

**K2 GRAVON LITE 50ML - REVESTIMENTO PROTETOR DE CERÂMICO**

REF: G033

Instruções:**Condições ótimas de aplicação:****Temperatura da superfície entre 10-35 ° C.****Aplicar em ambientes internos ou sombreados.****Não aplique em condições de humidade excessiva.****Preparação da superfície:****Limpe e seque bem a pintura.****A superfície da pintura deve estar livre de alcatrão, sujidade, ceras, óleos e proteção original do fabricante. Use uma CLAY BAR para remover qualquer sujidade residual em microelementos da pintura.****Defeitos de pintura e arranhões devem ser polidos, por ex. utilizando uma máquina de polir e pastas de polimento K2 LUSTER.****Aplicação:****Antes de aplicar o revestimento cerâmico, desengordure bem a pintura com desengordurante K2 KLINET e microfibra K2 BONA.****Agite bem o frasco e aplique de 6 a 8 gotas num pano seco cobrindo o aplicador.****Aplique com movimento cruzado numa superfície não maior que 50 x 50cm de cada vez.****Deixe o revestimento agir por 1-2 minutos numa temperatura de aprox. 20°C e, em seguida, polir a superfície com um pano microfibras (uma temperatura mais alta irá encurtar o tempo de secagem, uma temperatura mais baixa irá aumentá-lo). Não permitir que o revestimento seque na pintura.****Depois de terminar a primeira demão, espere pelo menos 1 hora e depois aplique a próxima camada (para a dureza máxima recomenda-se aplicar 3 camadas).****Opcionalmente, após o acabamento da última demão, K2 GRAVON RELOAD pode ser aplicado para deslizamento adicional e profundidade de cor.****Depois de usar:****Deixe o carro de preferência dentro de casa em local seco por min. 8 horas.****Não lave o carro com nenhum composto químico nos próximos 7 dias.****Para manutenção regular do revestimento (a cada 3-6 meses), é recomendado o uso de K2 GRAVON RELOAD.****CAIXA:**
1 UND**EMBALAGEM DE**
16 GRAMAS**COR:**
-**OBS:****O conteúdo do kit:**
- K2 Gravon lite 50 ml
- Aplicador 1 peça
- Aplicador lenços 2 peças



K2 GRAVON LITE 50ML - REVESTIMENTO PROTETOR DE CERÂMICO

REF: G033

Embalagem:

I. Condições ótimas de aplicação:

1. Temperatura da superfície entre 10-35°C. 2. Aplique em ambientes internos ou em áreas sombreadas. 3. Não aplique em condições de humidade excessiva.

II. Preparação da superfície:

1. Limpe e seque bem a pintura. 2. A superfície da pintura deve estar livre de alcatrão, sujidade, ceras, óleos e proteção original do fabricante. Use K2 Clay Bar para remover qualquer sujidade residual e micro-elementos da pintura. 3. Defeitos da pintura e riscos devem ser polidos, por ex. usando uma máquina de polir e pastas de polimento K2 Luster.

III. Aplicativo:

1. Antes de aplicar o revestimento cerâmico, desengordure bem a pintura com o desengordurante K2 Klinet e o pano microfibras K2 Bona. 2. Opcionalmente, aplique o Primer K2 Gravon com uma polidora, o que fortalecerá ainda mais a adesão do revestimento cerâmico à superfície da tinta. O revestimento cerâmico pode ser aplicado após uma hora do polimento. 3. Agite bem o frasco e aplique de 6 a 8 gotas num pano seco cobrindo o aplicador. 4. Aplique com movimento cruzado numa superfície não maior que 50x50 cm de cada vez. 5. Deixe o revestimento agir por 1-2 minutos numa temperatura de aproximadamente 20°, depois polir a superfície com um pano de microfibra (uma temperatura mais alta irá encurtar o tempo de secagem, uma temperatura mais baixa irá aumentá-lo). Não permitir que o revestimento seque na pintura. 6. Depois de terminar a primeira demão, espere pelo menos 1 hora e depois aplique a próxima camada (para a dureza máxima recomenda-se aplicar 3 camadas).

Perigo: Líquido e vapor inflamáveis. Causa irritação na pele. Causa séria irritação nos olhos. Suspeito de prejudicar a fertilidade. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Mantenha fora do alcance de crianças. Lave bem as mãos após o manuseio. Use luvas de proteção / proteção facial. **EM CASO DE INGESTÃO:** chame um médico imediatamente. Não induza o vômito. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar abundantemente com água. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Continue enxaguando e contacto um médico especializado. Descarte o conteúdo / recipiente num recipiente de resíduos.

Contém (PT): octametilcyclotetrasiloxano, Destilados (petróleo), leves hidrotratados / **(EN):** octamethylcyclotetrasiloxane, Distillates (petroleum), hydrotreated light. Data de validade: Veja na embalagem.



CAIXA:
1 UND



EMBALAGEM DE
16 GRAMAS



COR:
-



OBS:

O conteúdo do kit:
- K2 Gravon lite 50 ml
- Aplicador 1 peça
- Aplicador lenços 2 peças