



DPF CLEANER - LIMPEZA DO FILTRO DE PARTÍCULAS

REF: W150

CARACTERÍSTICAS

O **K2 DPF CLEANER** é um agente profissional para a limpeza de filtros de partículas DPF/FAP obstruídos em motores diesel e filtros GPF em motores a gasolina. Dissolve e remove os depósitos de carvão e cinzas acumulados no interior do filtro sem necessidade de desmontagem.

A utilização é rápida, fácil e eficaz.

A medida elimina falhas causadas por condições inadequadas do filtro DPF (incluindo quebras de potência, aumento do consumo de combustível). Após a aplicação evapora completamente, não deixando vestígios.

COMO UTILIZAR:

- Deixe o motor arrefecer antes de utilizar (a temperatura deve ser inferior a 50°C).
- Retire o sensor de pressão ou temperatura.
- Agite a lata. Introduza o tubo de aplicação pela abertura.
- Esvazie a lata inteira em 1 filtro. A cada 3-5 pulverizações, faça uma pausa de 5 segundos para penetrar completamente na superfície do filtro.
- Instale um sensor de pressão ou de temperatura.
- Ligue o motor e deixe-o trabalhar a baixa velocidade durante pelo menos 15 minutos para permitir que o fluido evapore.
- Conduza durante 30 minutos, de preferência em zona rural, com uma rotação do motor entre as 2.500 e as 3.000 rpm. Isto pode fazer com que o vapor de água residual escape do sistema de exaustão.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
500 ML



COR
INCOLOR



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534009623