



ROAD DRY CHAIN LUBE LUBRIFICANTE SECO CORRENTES

REF: W143

CARACTERÍSTICAS

Lubrificante para correntes secas **K2 ROAD** - um lubrificante altamente eficiente destinado à lubrificação de correntes e rodas dentadas em motociclos de estrada. Graças às suas propriedades lubrificantes e penetrantes, penetra em todas as fendas, protegendo a corrente e as rodas dentadas contra o desgaste prematuro. Pode ser utilizado em todos os tipos de correntes, anel X, anel O, anel Z etc.

A maior vantagem do lubrificante de corrente seca K2 é que é líquido quando aplicado, pelo que penetra em todos os elementos da corrente. Passados cerca de 30 minutos, endurece, deixando uma camada transparente, lubrificante e protetora. Esta camada adere fortemente à corrente, para que não caia durante a condução. Graças a isto, a moto permanece limpa e os intervalos entre as lubrificações podem ser prolongados porque a massa lubrificante permanece no lugar em vez de salpicar elementos como as rodas ou o braço oscilante.

A frequência da lubrificação da corrente depende das condições em que o motociclo é conduzido (chuva, poeira, areia, calor). Recomendamos lubrificar a corrente a cada 400-500 km. No entanto, este intervalo pode ser prolongado ou reduzido em função das condições da estrada.

Se vai fazer uma viagem mais longa, recomendamos a versão de 75 ml, que, graças ao seu tamanho compacto, cabe facilmente no porta-luvas ou no bolso do casaco.

Como usar:

- Agite antes de usar.
- Aplicar uniformemente no interior de toda a corrente.
- Antes de continuar a sua viagem, aguarde 15 a 30 minutos.
- Se necessário, limpe o excesso de gordura com um pano macio.
- Dependendo das condições, recomendamos lubrificar a corrente da moto a cada 400 - 500 km

CAIXA
12 UNDEMBALAGEM DE
400 MLCOR
INCOLOROBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534016355