



DOT4 - ÓLEO DE TRAVÕES

REF: T124

CARACTERÍSTICAS

K2 DOT 4 é um líquido dos travões totalmente sintético de alta qualidade utilizado em sistemas de travagem e embraiagem de automóveis com cargas muito pesadas. Recomendado por oficinas automóveis profissionais.

O líquido dos travões DOT 4 possui excelentes parâmetros reológicos permitindo a utilização a temperaturas muito baixas. É neutro para as vedações e ligas metálicas utilizadas no sistema de travagem e protege-o contra a corrosão. O líquido dos travões K2 DOT 4 tem um ponto de ebulição superior a 230 graus C, graças ao qual mantém as suas propriedades durante mais tempo. O produto é totalmente miscível com outros fluidos da classe DOT.

O K2 DOT 4 é dedicado a automóveis com sistemas ABS, ESP, ASR, SBC. Cumpre os requisitos da norma em vigor na Polónia PN-C-40005:2002, bem como as normas americanas FMVSS 116 DOT4, SAE J 1703, SAE J 1704, ISO4925, Classe 4, FMVSS 116. Possui Certificado de Conformidade do Instituto de Transporte Motorizado de Varsóvia.

O líquido dos travões K2 DOT 4 destina-se à substituição em todos os tipos de automóveis em que o manual do proprietário exija a utilização de líquido DOT 4 ou DOT 3.

Recomenda-se substituir a cada 2 anos ou a cada 40.000. quilometragem de quilómetros.

Como usar:

- Ao substituir o fluido de freio, siga as recomendações do fabricante do automóvel.
- Adicione fluido ao reservatório de fluido de freio (atente o nível de acordo com a vareta no reservatório).



CAIXA
20 UND



EMBALAGEM DE
250 ML



COR
-



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534014344