



MOTOR FLUSH - LIMPEZA INTERIOR DO MOTOR

REF: T371

CARACTERÍSTICAS

O **K2 Motor Flush** pode ser utilizado em todos os motores de combustão interna - diesel, gasolina e gás. Os aditivos lubrificantes especiais contidos no flush protegem o motor contra o atrito excessivo que pode ocorrer como resultado da diluição do óleo após a adição do flush. O K2 Motor Flush é totalmente seguro para o motor.

Recomenda-se a utilização do motor K2 Motor Flush Especialmente no caso de:

- conduzir com óleo com mais de 12 meses
- adquirir um automóvel com motor cuja história desconhecemos
- utilizar o automóvel principalmente em modo urbano (conduzir em redor da cidade, em distâncias curtas)
- consumo de combustível óleo pelo motor (consumo excessivo de óleo)
- "fumo" excessivo (fumo preto ou azul do escape)
- baixa compressão
- quando o óleo escapa por pneumotórax
- ultrapassagem do intervalo de mudança de óleo recomendado (condução com óleo usado)

Recomenda-se a lavagem do motor pelo menos uma vez por ano, de preferência a cada mudança de óleo do motor. Isto manterá a unidade de acionamento limpa, aumentará a sua eficiência e prolongará a sua vida útil. Os depósitos pretos podem ser eliminados permanentemente com o uso regular da preparação.

Uma embalagem é suficiente para 4 a 6 litros de óleo. No caso de motores muito poluídos, a proporção e o tempo de lavagem podem ser aumentados. O K2 Motor Flush é um produto que está no mercado há mais de 20 anos. Comprovado por milhares de workshops na Polónia e no estrangeiro. É considerado um dos remédios mais eficazes da sua categoria.

COMO UTILIZAR:

1. A lavagem do interior do motor deve ser realizada imediatamente antes da mudança do óleo do motor.
2. Antes de utilizar o agente, verifique o nível de óleo do motor, caso não esteja correto, complete com óleo.
3. De seguida, verta todo o conteúdo da embalagem para o motor quente.
4. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta durante 10 a 15 minutos.
5. De seguida, desligue o motor e retire todo o óleo usado do motor por gravidade.
6. Substitua o filtro de óleo por um novo.
7. Deite a quantidade adequada de óleo novo de acordo com as recomendações do fabricante do automóvel.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
250 ML



COR
-



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534005571