




KULER -35°

REF: T205R

CARACTERÍSTICAS

K2 Kuler -35°C é um fluido frigorigénio moderno, universal e pronto a usar com parâmetros de desempenho muito elevados. Este produto inovador foi premiado com medalhas de ouro nas Feiras Internacionais de Invenções em Bruxelas, Genebra e Seul.

A fórmula K2 Kuler -35°C especialmente desenvolvida protege o motor contra o sobreaquecimento no verão e contra o congelamento no inverno, garantindo a sua temperatura ideal de funcionamento durante todo o ano. Com o K2 Kuler o motor está sempre em bom estado.

O líquido de refrigeração Red K2 Kuler -35°C pode ser utilizado em todos os tipos de radiadores, especialmente os de alumínio, e misturado com outros líquidos de refrigeração de igual qualidade, independentemente da sua cor.

K2 Kuler -35°C cumpre as rigorosas normas americanas ASTM D 3306 e ASTM D 2570, o que confirma a sua excepcional qualidade e fiabilidade.

COMO USAR:

1. Remova o líquido refrigerante usado e enxágue o sistema com água ou um agente especial de lavagem do radiador (por exemplo, K2 Radiator Flush).
2. Encha o sistema com líquido refrigerante pronto.
3. Dê partida no motor e deixe o sistema de arrefecimento.
4. Após o resfriamento, complete com fluido até o nível entre MIN e MAX no tanque de expansão.

Nota: A frequência da reposição de fluidos está especificada no manual do proprietário do carro. Geralmente isso ocorre a cada 60.000 km ou a cada 3 anos.



CAIXA
3 UND



EMBALAGEM DE
5 L



COR
ROSA



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534014221