



K2 SILICONE TRANSPARENTE +204°C

REF: B255

CARACTERÍSTICAS

Silicone transparente da mais alta qualidade destinado a ser utilizado nos setores automóvel, industrial e doméstico. Adequado para vedar espaços em redor de janelas, tetos de abrir, caixilhos de portas, superfícies metálicas e plásticas, tecidos, betão, ligações elétricas, componentes de motores, componentes de acionamento, radiadores, bombas, cabos, etc., vibração e raios UV. Intervalo de temperatura de -51°C a 204°C. Tempo de trabalho 10 min. O endurecimento total ocorre após 12 a 24 horas.

COMO UTILIZAR:

- A superfície deve estar seca, limpa de pó, sujidade, gordura e restos de vedantes antigos.
- Espalhe uma pequena quantidade de silicone na superfície.
- Retire o excesso utilizando, por exemplo, uma faca humedecida em água com sabão.
- O selante começa a secar ao fim de 5 minutos e torna-se resistente ao toque ao fim de 1 hora. Endurece totalmente após 24 horas.
- O excesso de silicone endurecido pode ser removido com uma ferramenta afiada.
- Feche o tubo após cada utilização.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
0,085 GRAMAS



COR
TRANSPARENTE



OBS
CÓDIGO DE BARRAS