



LOTAR - LIMPEZA DE TECIDOS E CARPETES

REF: M880

CARACTERÍSTICAS

K2 Lotar Pro é o detergente de última geração com baixa espuma para a limpeza de alcatifas e tecidos pelo método de extração ou utilização manual com escova.

Particularmente recomendado para lavagens pelo método de extração, utilizado em dispositivos de limpeza de alcatifas que primeiro aplicam e depois recolhem o detergente.

Possui excelentes propriedades de limpeza. A fórmula única penetra na sujidade, penetra de forma rápida e eficaz no tecido e separa a sujidade das fibras do material. Nutre e realça a cor do tecido.

Além da capacidade de limpar os tecidos, também os refresca. Não provoca descoloração, não deixa manchas ou depósitos brancos nas superfícies limpas. Seguro para elementos plásticos. Não tem um cheiro químico cansativo.

Aplicação:

- limpeza de estofos, forros, painéis de portas de automóveis
- limpeza de tapetes de automóveis
- limpeza de sofás e cadeirões,
- lavagem de alcatifas
- lavagem de todas as superfícies forradas a tecido, incluindo tecidos como veludo, veludo e alcântara

MODO DE UTILIZAÇÃO:

- Em alcatifa/tecido. dispositivos de limpeza o produto deve ser diluído em água de acordo com os seguintes fatores de diluição:
- Estofos automóveis: de 1h10 a 1h15,
- Limpeza semanal de carpetes domésticas: de 1h25 a 1h50,
- Limpeza periódica de escritório e escritório. tapetes: de 1h10 a 1h25,
- limpeza especial para tecidos extremamente sujos ou gordurosos: de 1h3 a 1h10

NOTA:

- O tempo de secagem varia significativamente em função da temperatura exterior; para superfícies normalmente sujas e limpas de forma típica, o tempo médio de secagem é de 3 a 6 horas.
- Utilizar água quente para diluir o produto acelera o tempo de secagem.
- Na limpeza de bancos de automóveis, recomenda-se a sua remoção do interior do automóvel deslizando-os para fora; isto facilitará o processo de limpeza e acelerará a secagem.
- Para tecidos delicados, utilize apenas soluções muito diluídas nas proporções 1:40-1:60.
- Após a limpeza de tecidos como o veludo ou a Alcantara, é necessário alisá-los ou penteá-los para repor os seus parâmetros de suavidade.



CAIXA
6 UND



EMBALAGEM DE
1 L



COR
INCOLOR



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534006974