



ÓLEO DE TRAVÕES DOT 3

REF: T123

CARACTERÍSTICAS

K2 DOT 3 é um líquido de travões moderno utilizado em sistemas de travagem e embraiagem. O ponto de ebulição do líquido dos travões DOT 3 excede significativamente a temperatura exigida de 205 C. Proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e protege os elementos de borracha. Prolonga a vida útil do sistema de travagem.

O produto é miscível e intercambiável com os líquidos de travões DOT e R3.

Possui a marca de segurança "B" e um certificado de conformidade emitido pelo Motor Transport Institute de Varsóvia.

K2 DOT 3 Cumpre os requisitos da norma em vigor na Polónia PN-C-40005:2002, bem como as normas americanas FMVSS 116, DOT3, SAE J 1703. O fluido de travões K2 DOT 3 destina-se à substituição em todos os tipos de automóveis. onde o manual do proprietário exige a utilização do fluido DOT 3 ou R3.

Recomenda-se substituir a cada 2 anos ou a cada 40.000. quilometragem de quilómetros.

Como usar:

- Ao substituir o líquido dos travões, siga as recomendações do fabricante do automóvel.
- Adicione líquido ao reservatório do líquido dos travões (atente ao nível de acordo com a vareta no reservatório).



CAIXA
20 UND



EMBALAGEM DE
250 ML



COR



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534014405