



AKRA 5L

REF: EK1751

CARACTERÍSTICAS

K2 AKRA - comprovado por milhões de clientes em todo o mundo, um líquido extremamente eficaz para a lavagem e desengorduramento de motores, máquinas, dispositivos, peças, ferramentas, pavimentos e outras superfícies. Remove manchas de óleo e gordura, depósitos de líquido de refrigeração, vestígios de ferrugem volátil e muito mais.

O K2 AKRA, graças a uma receita especial contendo nanopartículas ativas e inibidores de corrosão que decompõem a sujidade dos óleos, gorduras e asfalto, auxilia significativamente o processo de lavagem do compartimento do motor.

O produto é seguro para plásticos, borracha, elementos pintados e cromados. Não contém solventes e substâncias petrolíferas. Totalmente seguro para o ambiente. O produto é totalmente biodegradável.

COMO UTILIZAR:

Agite antes de usar.

LAVAGEM DO MOTOR:

- Certifique-se de que o motor está frio.
- Fixe os componentes do sistema elétrico.
- Pulverize K2 AKRA em superfícies sujas.
- Aguarde 30-45 segundos.
- Enxágue com água corrente forte e, se necessário, seque com um pano.
- No caso de sujidade intensa, por exemplo, depósitos de carvão, remova a sujidade mecanicamente, por exemplo, com uma escova.

LAVAGEM DE FERRAMENTAS:

Mergulhe as ferramentas num recipiente com K2 AKRA durante vários minutos ou horas, dependendo do grau de sujidade.

LIMPEZA DE ROTINA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS:

Dependendo da sujidade do corte, diluir com água 1:1-1:5, pulverizar a superfície a limpar, esperar alguns minutos, enxaguar com água fria e, se necessário, secar.

ANILHAS DE CIRCUITO FECHADO:

O AKRA pode ser utilizado sem diluição em dispositivos com circuito fechado de agente de limpeza.

LIMPEZA REGULAR DE PAVIMENTOS:

Para lavar todos os pavimentos impermeáveis, diluir em água: lavagem à mão 1:50, lavagem à máquina 1:100.


Nota: Não aplique o produto num motor quente. Não deixe o produto secar na superfície limpa.



CAIXA
4 UND



EMBALAGEM DE
5 L



COR



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534940506