



K2 SILGUM

REF: B441

CARACTERÍSTICAS

K2 Silgum é um revestimento de borracha em spray selante flexível para reparações rápidas de fugas, fissuras e enchimento de pequenas lacunas. Um bico especialmente selecionado permite aplicar uma camada espessa e uniforme. Durante a aplicação, a borracha é líquida, penetra perfeitamente e adere à superfície reparada. Após a aplicação, o selante cria um revestimento impermeável e uniforme que protege contra a humidade, corrosão e ferrugem. Após a secagem, o revestimento torna-se resistente às intempéries e às condições mecânicas, podendo ser pintado com tintas de látex ou de óleo, o que permite um acabamento estético das zonas reparadas.

O selante em spray K2 tem uma excelente aderência às superfícies, incluindo: metal, galvanizado, alumínio, madeira, betão, PVC, betume, materiais para coberturas e asfalto, cerâmica, fibra de vidro. K2 Silgum é ideal para reparar telhados, caleiras, esgotos, etc. Pode ser utilizado como vedante de telhados.

Vantagens:

- À prova de água
- Flexível
- Muito boa adesão
- Revestimento espesso e uniforme
- Eficiência até 0,8 m² com espessura de revestimento de 400 µm (microns)

Aplicação:

- Reparações de calhas
- Reparações de telhados
- Vedação de caixilhos de portas e janelas
- Reparação de fissuras em concreto
- Reparação de campistas e barcos
- Impermeabilização de fundações
- Vedação de condutas de ventilação, chapas metálicas

Modo de utilização:

Antes de utilizar, teste a eficácia do produto numa pequena área. Limpe e desengordure a superfície. Agite 20 vezes. Aplicar a temperaturas de +5°C a +25°C, duas camadas: a primeira fina, a segunda mais espessa a intervalos de 15-30 minutos a uma distância de aproximadamente 10-20 cm. Após a aplicação, verifique se todas as fissuras foram cobertas com selante. Repita as aplicações conforme necessário. Tempo de endurecimento inicial em função da temperatura: 12-24 horas. Tempo de endurecimento total até 72 horas. Para limpar o bico, vire a lata ao contrário e pulverize até sair apenas gás. Isto garantirá que o produto possa ser reutilizado.



CAIXA
6 UND



EMBALAGEM DE
400 ML



COR
TRANSPARENTE



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534021274