



SILICONE PRETO

REF: B250

CARACTERÍSTICAS

Silicone de alta qualidade. Adapta-se perfeitamente às superfícies seladas. Resistente a altas temperaturas até +350 °C. Cumpre os requisitos dos fabricantes de automóveis (OEM - Original Equipment Manufacturer). Substitui os vedantes tradicionais: cortiça, papel, feltro, amianto e borracha. Graças à fórmula SENSOR SAFE, é seguro para os sensores lambda utilizados em automóveis modernos com injeção eletrônica de combustível. Resistente a: óleos, gorduras, refrigerantes, etc. Pode ser utilizado em todos os modelos e marcas de automóveis, incluindo: para vedação: tampas de válvulas, juntas de termostatos, cárteres de óleo, tampas de árvores de cames, bombas de água, tampas de eixo traseiro e muitos outros elementos onde são necessárias estanquicidade e resistência a altas temperaturas.

COMO UTILIZAR:

- A superfície deve estar seca, limpa de pó, sujidade, gordura e restos de vedantes antigos.
- Espalhe uma pequena quantidade de silicone na superfície. Retire o excesso utilizando, por exemplo, uma faca humedecida em água com sabão.
- O selante começa a secar ao fim de 5 minutos e torna-se resistente ao toque ao fim de 1 hora. Endurece totalmente após 24 horas.
- O excesso de silicone endurecido pode ser removido com uma ferramenta afiada.
- Feche o tubo após cada utilização.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
0,085 GRAMAS



COR
PRETO



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534000798