



EGR, CARB, AND THROTTLE CLEANER

REF: W128

CARACTERÍSTICAS

Agente de alta pressão para uma limpeza rápida e eficaz de carburadores, aceleradores, injetores, válvulas EGR e sistemas completos de combustível em motores a gasolina (câmara de combustão, depósito de combustível, injetores, válvulas, velas de ignição). Remove toda a sujidade como depósitos de carvão, vernizes, poeiras, alcatrão e outros. Seguro para sensores lambda e catalisadores. Para motores a quatro tempos e dois tempos. Proporciona proteção anticorrosiva. Reduz o consumo de combustível, aumenta a potência e reduz as emissões de escape.

COMO UTILIZAR:

Agite vigorosamente antes de utilizar.

EGR:

1. Retire a válvula do coletor.
2. Remova aproximadamente quaisquer depósitos do interior da válvula, por exemplo, com uma chave de fendas ou uma faca.
3. Aplicar o produto no elemento a limpar.
4. Aguarde 30 segundos.
5. Remova a sujidade dissolvida com um pano de microfibra ou escova.

Carburador:

- Retire o carburador.
- Desmonte o carburador.
- Aplique o produto em todos os elementos do carburador.
- Aguarde aprox. 30 segundos
- Limpe a superfície limpa com uma escova
- Remova a sujidade dissolvida com ar comprimido, prestando especial atenção aos bicos e a todos os cantos do carburador.

Acelerador:

- Aplicar o produto na superfície a limpar.
- Aguarde cerca de 30 segundos.
- Remova a sujidade dissolvida utilizando um pano de microfibra ou uma escova.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
400 ML



COR
INCOLOR



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534007995