



PISTOLA DE ÓLEO COM EXTENSÃO FLEXÍVEL

REF: 5021-F

DIFERENCIAIS

- Material de construção robusta;
- Equipamento com trava de gatilho;
- Extensão flexível em borracha;
- Extensão rígida em aço;

VANTAGENS

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade;
- Maior velocidade de operação;
- Cabo anatômico;

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do equipamento;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Utilizar óleo de boa qualidade, isenta de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc;
- Nunca utilize fluidos a base de água ou combustíveis;

UTILIZAÇÃO

- Válvula para aplicação de óleo lubrificante diretamente em reservatório de motores e equipamentos diversos, aplicado em todas as propulsores pneumáticas de óleo. Lubrificação de motores, caixas de câmbio, sistemas hidráulicos, etc.

SEGMENTOS

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com óleo em automóveis
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com óleo.
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com óleo.

ESPECIFICAÇÕES

Peso Líquido	1,000kg
Peso bruto	1,200kg
Pressão máxima de trabalho	1000 PSI/70 Bar
Comprimento	120mm
Largura	40mm
Altura	440mm
Vazão Máx.	30L/min
Vazão Mín.	1L/min
Material	Aço, Alumínio, Polímeros e Latão
Rosca de entrada	1/2"NPT
Temp. Min. de trabalho	-14°C
Temp. Máx. de Trabalho	55°C

COMPOSTA POR

- Trava de acionamento do gatilho
- Bico rígido em aço
- Extensão flexível
- Bico anti-gotejante



CAIXA:
1 UND



EMBALAGEM DE
1,200 GRAMAS



COR:
-



OBS:
CÓDIGO DE BARRAS:

