



K2 FILO ESPUMA DE MONTAGEM

REF: B510

CARACTERÍSTICAS

A espuma de montagem K2 FILO® é uma espuma de pistola multigraduada de baixa pressão com uma vasta gama de aplicações. A fórmula inovadora com K2NANOTECH® garante um elevado grau de adesão ao PVC, alumínio, madeira, poliestireno, aço, betão, gesso, pedra, etc.

É ideal para instalar janelas e portas, insonorizar e preencher espaços vazios na instalação de peitoris de janelas, escadas, entradas de tubos e cabos, bases de duche, caixas de encastrar, etc.

A espuma de baixa pressão K2 FILO® tem opiniões ITB e está marcada com a marca de construção "B".

Graças às suas propriedades inovadoras, a espuma para pistola K2 FILO® foi galardoada com uma medalha de prata na Feira de Inovação e Invenção IENA, em Nuremberga.

- Baixa expansão - aumento de espuma de 48,5%
- Muito bom isolamento térmico (λ) 0,036 [W/mK]
- Multiestação - ampla faixa de temperatura operacional -10 / +30 [°C]
- Obteve adesão em PVC, alumínio, madeira, poliestireno, aço, concreto, gesso, pedra, etc.
- Estrutura uniforme – maior resistência à deformação
- Boa resistência à compressão
- Após o endurecimento, a espuma pode ser cortada, aparada, lixada e pintada

Armazenar:

Conservar na embalagem original, na posição vertical (válvula para cima), em local seco e com temperatura de +5°C a +30°C. Data de validade na parte inferior da embalagem.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
750 ML



COR
-



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534021120