



CONVERSOR DE FERRUGEM

REF: VMD114

CARACTERÍSTICAS

Conversor de ferrugem aplicadas somente em superfícies oxidadas, adequado para portões, portas, grades, calhas, móveis de metal, carro de carroçarias e negócios rentáveis artefato mais ferro. Como usar: antes de aplicar o produto para escovar bem a superfície enferrujada e lavá-lo com água. Agitar o frasco, retirar o valor 'necessário e aplique com um pincel uma camada do produto, deixe secar o conversor de, pelo menos, durante 24 horas e, em seguida, passar para a próxima etapa.

O produto atua sobre o óxido de condensação de um composto homogêneo, que posteriormente, se adere firmemente ao ferro. Produto repintável.

Setores de aplicação: Automoção, ferramentaria e indústria em geral.

Como usar: antes de aplicar o produto na peça a ser tratada, deve escovar bem a superfície enferrujada do mesmo e, posteriormente, lavá-lo com água. Agite bem a embalagem, retire a quantidade necessária e aplicar na peça a ser tratada com um pincel. Deixe secar o conversor, pelo menos, durante 24 horas.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
1 L



COR
-



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
8032727742286