



K2 SILICONE PRETO +300°C

REF: B200

CARACTERÍSTICAS

Silicone neutro e inodoro à base de oxima, destinado à selagem de superfícies de aço, alumínio, vidro, plástico, etc. O selante é caracterizado por um baixo encolhimento e alta flexibilidade após a secagem, cria uma junta durável e resistente à radiação UV. Não provoca corrosão nem oxidação de metais.

Adapta-se perfeitamente às superfícies seladas. Resistente a altas temperaturas de -50°C a +300°C. Substitui os vedantes tradicionais: cortiça, papel, feltro, amianto e borracha. Resistente a óleo, gordura, fluidos de funcionamento, etc. Pode ser utilizado na reparação de automóveis, motos, máquinas agrícolas e industriais para vedar: tampas de válvulas, juntas de termostatos, cárteres, tampas de árvores de cames, bombas de água, tampas de eixo traseiro e muitos outros elementos onde sejam necessárias estanquidade e resistência a altas temperaturas.

Modo de utilização:

- A superfície deve estar seca, limpa de pó, sujidade, gordura e restos de vedação antiga.
- Espalhe uma pequena quantidade de silicone na superfície.
- Retire o excesso. O selante começa a endurecer ao fim de 5 minutos. Endurece totalmente após 24 horas.
- O excesso de silicone endurecido só pode ser removido mecanicamente, por exemplo, com um raspador.
- Feche o tubo após cada utilização.

Vantagens:

- Substitui as tradicionais vedações
- Resistente a altas temperaturas, óleos e fluidos de funcionamento
- Resistente à radiação UV
- "base oxima neutra" - não provoca corrosão e oxidação dos metais, danos nos plásticos
- Inodoro "sem cheiro a vinagre"



CAIXA
24 UND



EMBALAGEM DE
300 ML



COR
PRETO



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534020901