



K2 GRAVON REFIL 50 ML

REF: G031

CARACTERÍSTICAS

O revestimento cerâmico é atualmente a forma de proteção mais durável para tintas e outras superfícies conhecida no mundo. Garante o mais alto grau de proteção e a sua dureza supera a das tintas automóveis mais duras. Após a proteção, surge sobre a tinta uma camada transparente e invisível, com até 2 a 3 microns de espessura, graças à qual fica totalmente isolada dos efeitos adversos de todos os fatores externos.

K2 GRAVON protege a superfície contra riscos, sujidade, raios UV, sal, excrementos de pássaros, precipitação e seiva de árvores, resíduos de insetos, corrosão e danos mecânicos causados, por exemplo, por pedras no corpo.

Protege a pintura contra defeitos que reduzem o brilho e reduz o risco de riscos circulares. Graças ao revestimento cerâmico, não há necessidade de encerar o carro e, devido às suas excelentes propriedades repelentes de sujidade e autolimpantes, a frequência das lavagens pode ser reduzida.

Ao contrário das ceras, o revestimento cerâmico não pode ser lavado com produtos químicos, pelo que é o método conhecido mais durável de proteção de superfícies. A única forma de remover o revestimento é polindo-o à máquina. O revestimento cerâmico também protege contra o graffiti, a tinta aplicada não se cola à superfície e pode ser facilmente removida.

Como usar:

- Temperatura ambiente de 10°C a 35°C.
- Aplicar no interior ou em local sombreado.
- Não aplicar em condições excessivamente húmidas.

Preparação de superfície:

- Lave e seque bem o verniz.
- A superfície deve estar livre de alcatrão, sujidade, ceras, óleos de pastas e proteção de fábrica. Para remover quaisquer impurezas remanescentes nos poros da tinta, recomenda-se a utilização de tinta de argila K2.
- A pintura com defeitos e riscos deve ser polida à máquina, por exemplo, utilizando uma máquina de polimento e pastas K2 LUSTER.

Após a aplicação:

- Deixe o carro em local seco por pelo menos 8 horas.
- Não lave seu carro com produtos químicos nos próximos 7 dias.
- Para a manutenção regular do revestimento (a cada 3-6 meses), recomenda-se a utilização do produto K2 GRAVON RELOAD.

CAIXA
12 UNDEMBALAGEM DE
50 MLCOR
-OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534014955