



Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

Ficha de dados de segurança datada de 19/02/2025, revisão 2

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da empresa/empreendimento

1.1. Identificador do produto

Identificação da mistura:

Nome comercial: DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

Código comercial: VMD52

1.2. Identificação dos usos relevantes da substância ou mistura e dos usos desaconselhados.

Descrição/Utilização: Solvente protetor removedor de ferrugem

Utilizações não recomendadas: Qualquer utilização não especificada nesta secção ou na secção 7.3.

1.3. Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor: VMD ITALIA SRL

Pessoa competente responsável pela ficha de dados de segurança:

regulatory@vmditalia.it

1.4. Número de telefone de emergência: CIAV – Centro de Informação Antivenenos – Lisboa – Tlf. 800 250 250 / Telefone (Secretariado): 213 303 271 | Fax: 213 303 275 / E-mail: ciav.tox@inem.pt

SECÇÃO 2: Identificação de Perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Critérios do Regulamento CE 1272/2008 (CLP):



Perigo, Aerossóis 1, Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: Pode explodir se aquecido.



Atenção, Carc. 2, Suspeito de causar cancro.

Substância Aquática Crónica 3, Nociva para a vida aquática com efeitos nocivos de longa duração.

Efeitos físico-químicos adversos na saúde humana e no ambiente:

Não há outro perigo

2.2. Elementos de rótulo

Pictogramas de perigo:



Perigo

Declarações de perigo:

H222, H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode explodir se aquecido.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros.

Recomendações de precaução:

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P201 Obtenha instruções especiais antes de utilizar.

P202 Não manuseie sem antes ler e compreender todas as precauções de segurança.

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. É proibido fumar.

P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251 Não perfure nem queime, mesmo após a utilização.

P273 Não libertar no ambiente.

P280 Usar luvas/roupa/proteção para os olhos/rosto/audição.

P308+P313 Em caso de exposição ou suspeita: Procure assistência médica.

Loja P405 encerrada.

P410+P412 Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

P501 Elimine o conteúdo/recipientes de acordo com as normas em vigor.

Disposições especiais:

Nenhum

Contém:

tetracloretileno

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e alterações subsequentes:

Nenhum

2.3. Outros perigos

Não foram detetados PBT, vPvB ou disruptores endócrinos em concentrações $\geq 0,1\%$

Outros perigos:

Não há outro perigo

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os ingredientes

3.1. Substâncias

N / A

3.2. Misturas

Componentes perigosos de acordo com o Regulamento CLP e respectiva classificação:

Quantia	Nome	Número de Identificação	Classificação
>= 30% - < 40%	Destilados (petróleo), Fração leve hidrotratada; Querosene, não especificado; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida pelo tratamento de uma fracção de petróleo com hidrogénio na presença de um catalisador. É constituído por hidrocarbonetos com um número de carbonos predominantemente na gama de C9 a C16 e um ponto de ebulição de aproximadamente 150 °C a 290 °C (302 °F a 554 °F)].	Número de índice: 649-422-00-2 CAS: 64742-47-8 CE: 265-149-8 N.º de registro: 01-2119484819-18-XXXX	 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

>= 20% - < 25%	tetracloroetileno	Número de índice: CAS: 127-18-4 CE: 204-825-9 N.º de registro: 01-2119475329-28-XXXX	602-028-00-4  3.6/2 Carc. 2 H351  4.1/C2 Aquático Crónico 2 H411
>= 20% - < 25%	propano	Número de índice: CAS: 74-98-6 CE: 200-827-9 N.º de registro: 01-2119486944-21-XXXX	 2.2/1 Gás inflamável 1 H220  2,5 Pressão do gás. H280
>= 10% - < 12,5%	butano	Número de índice: CAS: 106-97-8 CE: 203-448-7 N.º de registro: 01-2119474691-32-XXXX	 2.2/1 Gás inflamável 1 H220  2,5 Pressão do gás. H280
>= 5% - < 7%	e isobutano	Número de índice: CAS: 75-28-5 CE: 200-857-2 N.º de registro: 01-2119485395-27-XXXX	 2.2/1 Gás inflamável 1 H220  2,5 Pressão do gás. H280

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com a pele:

Lave imediatamente com água corrente abundante e, se possível, com sabão, qualquer zona do corpo que tenha entrado em contacto com o produto, mesmo que seja apenas uma suspeita.

Lave bem com água e sabão.

Lave bem o corpo (no duche ou na banheira).

Remova imediatamente as roupas contaminadas e elimine-as de forma segura.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxague imediata e abundantemente com água e procure assistência médica.

Em caso de ingestão:

NÃO provoque o vômito.

Em caso de inalação:

Leve a pessoa ferida para o exterior e mantenha-a quente e em repouso.

4.2. Principais sintomas e efeitos, agudos e tardios.

Nenhum

4.3. Indicação de qualquer necessidade de consultar imediatamente um médico e de necessitar de tratamento especial.

Em caso de acidente ou doença, procure imediatamente assistência médica (se possível, mostre as instruções de utilização ou a ficha de dados de segurança).

Tratamento:

Nenhum

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- 5.1. Métodos de extinção
 - Meios de extinção adequados:
Extintor de CO₂ ou de pó químico.
 - Meios de extinção que não devem ser utilizados por motivos de segurança:
Nenhum em particular.
 - 5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura
 - Não inale os gases produzidos pela explosão e pela combustão.
 - A combustão produz fumo denso.
 - 5.3. Recomendações para bombeiros
 - Utilize equipamento respiratório apropriado.
 - Recolha separadamente a água contaminada utilizada no combate ao incêndio.
 - Não a deite no ralo.
 - Se for seguro fazê-lo, retire os recipientes intactos da área de perigo imediato.
-

SECÇÃO 6: Medidas em caso de derrame acidental

- 6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
 - Utilize equipamento de proteção individual.
 - Elimine todas as fontes de ignição.
 - Leve as pessoas para um local seguro.
 - Consulte as medidas de proteção estabelecidas nos pontos 7 e 8.
 - 6.2. Precauções ambientais
 - Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o escoamento para as águas superficiais ou para o sistema de esgotos.
 - Guarde a água de lavagem contaminada e elimine-a.
 - Em caso de fuga de gás ou infiltração nos cursos de água, solo ou esgotos, informe as autoridades responsáveis.
 - Materiais adequados para a recolha: material absorvente, matéria orgânica, areia.
 - 6.3. Métodos e materiais para contenção e remediação
 - Lave com bastante água.
 - 6.4. Referência a outras secções
 - Ver também os parágrafos 8 e 13.
-

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenamento

- 7.1. Precauções para um manuseamento seguro
 - Evite o contacto com a pele e os olhos, e evite inalar vapores e névoas.
 - Manuseie ou abra o recipiente com extremo cuidado.
 - Não utilize recipientes vazios sem antes os limpar.
 - Antes de transferir, certifique-se de que não existem resíduos de materiais incompatíveis nos contentores.
 - Ver também o parágrafo 8 para dispositivos de proteção recomendados.
 - Recomendações gerais sobre a higiene no local de trabalho:
As roupas contaminadas devem ser trocadas antes de entrar nas áreas de refeição.
 - Não coma nem beba enquanto estiver a trabalhar.
- 7.2. Condições de armazenamento seguras, incluindo quaisquer incompatibilidades
 - Conservar abaixo dos 20°C. Manter afastado de chamas e fontes de calor.
 - Evitar a exposição direta à luz solar.
 - Mantenha afastado de chamas, faíscas e fontes de calor.
 - Evite a exposição direta à luz solar.
 - Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.
 - Materiais incompatíveis:
Nada em particular.
 - Instruções para chegar ao local:
Local fresco e bem ventilado.

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

7.3. Usos finais específicos
Sem uso específico

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Destilados (petróleo), fracção leve hidrotratada; Querosene - não especificado; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida pelo tratamento de uma fracção de petróleo com hidrogénio na presença de um catalisador. É constituído por hidrocarbonetos com um ponto de fusão de 150 °C a 290 °C (302 °F a 554 °F)]. - CAS: 64742-47-8

TLV TWA - mg/m³ 200, pele A3

TLV STEL - Pele A3

tetracloroetileno - CAS: 127-18-4

UE - TWA (8 h): 138 mg/m³, 20 ppm - STEL: 275 mg/m³, 40 ppm - Nota: Pele

ACGIH - TWA(8h): 25 ppm - STEL: 100 ppm - Notas: A3, BEI - Alteração do SNC

propano - CAS: 74-98-6

ACGIH - Notas: (D, EX) - Asfixia

butano - CAS: 106-97-8

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Observações: (EX) - Alteração do sistema nervoso central

e isobutano - CAS: 75-28-5

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Observações: (EX) - Alteração do sistema nervoso central

Valores limite de exposição DNEL

N / A

Valores Limite de Exposição ao PNEC

N / A

8.2. Controlos de exposição

Proteção ocular:

Utilize óculos de segurança com fecho lateral ou viseiras de proteção que cumpram as normas EN 166.

Evite usar lentes de contacto em ambientes contaminados com vapores de solventes.

Cuidados com a pele:

Use roupa que ofereça uma proteção completa à pele, por exemplo, de algodão, borracha, PVC ou Viton.

Proteção para as mãos:

Utilize luvas resistentes a hidrocarbonetos clorados e alifáticos, em conformidade com a norma EN ISO 374-1:2016.

Recomendado:

Material: Laminados de butilo, Viton ou SilverShield

Espessura: ≥ 0,5 mm

Tempo de penetração: > 480 min

Proteção respiratória:

Não é necessário em ambientes bem ventilados.

Em caso de ventilação inadequada ou de elevadas concentrações de vapores: utilizar uma máscara com filtro A2-P2 ou AX-P3 (norma EN 14387).

Riscos térmicos:

Nenhum

Controlos de exposição ambiental:

Nenhum

Verificações técnicas adequadas:

Nenhum

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas

Propriedades	Valor
Aparência e cor:	Líquido transparente e incolor.
Cheiro:	Característico
Limiar de odor:	N / A
pH:	N / A
Ponto de fusão/congelamento:	100°C / 138°C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	-42°C a 290°C
Ponto de inflamação:	< 0 °C
Taxa de evaporação:	alto
Inflamabilidade dos sólidos e gases:	N / A
Limites superior e inferior de inflamabilidade ou explosividade:	N / A
Pressão de vapor:	N / A
Densidade do vapor:	N / A
Densidade relativa:	1,0 gr/ml aprox.
Solubilidade em água:	Insolúvel
Solubilidade do óleo:	Total
Coefficiente de partição (n-octanol/água):	N / A
Temperatura de autoignição:	N / A
Temperatura de decomposição:	N / A
Viscosidade:	N / A
Propriedades explosivas:	N / A
COV	85% 695,3 g/l
Propriedades oxidantes:	N / A

9.2. Outras informações

Propriedades	Valor
Miscibilidade:	N / A
Solubilidade lipídica:	N / A
Condutividade:	N / A
Propriedades características dos grupos de substâncias	N / A

SECÇÃO 10: Estabilidade e Reatividade

10.1. Reatividade

Estável em condições normais.

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

- 10.2. Estabilidade química
Estável em condições normais.
- 10.3. Possibilidade de reações perigosas
Pode inflamar-se em contacto com ácidos minerais oxidantes ou agentes oxidantes fortes.
- 10.4. Condições a evitar
Estável em condições normais.
- 10.5. Materiais Incompatíveis
Evite o contacto com materiais combustíveis. O produto pode incendiar-se.
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos
Nenhum

SECÇÃO 11: Informações Toxicológicas

11.1. Informação sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Informações toxicológicas do produto:

N / A

Informação toxicológica sobre as principais substâncias presentes no produto:

N / A

Salvo indicação em contrário, os dados exigidos pelo Regulamento (UE) 2020/878 indicados abaixo devem ser entendidos como NA (Não Aplicável):

a) toxicidade aguda;

Destilados (petróleo), fracção leve hidrotratada; Querosene, não especificado;

DL50 (dérmica): > 2000 mg/kg (coelho)

DL50 (oral): > 2000 mg/kg (rato)

LC50 (vapores por inalação): > 5,2 mg/l 4 h (rato)

Tetracloroetileno CAS: 127-18-4

DL50 oral (rato): ≈ 2000 mg/kg

DL50 dérmica (coelho): ≈ 5.000 mg/kg

LC50 por inalação (rato, 4 h): ≈ 31 mg/L (vapores)

b) corrosão/irritação da pele;

c) lesão ocular grave/irritação ocular;

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

e) mutagenicidade nas células germinativas;

f) carcinogenicidade;

g) toxicidade reprodutiva;

(h) toxicidade específica para órgãos-alvo (STOT)—exposição única;

(i) toxicidade específica de órgãos-alvo (STOT)— exposição repetida;

j) perigo em caso de aspiração.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades de desregulação endócrina:

Não foram detetados disruptores endócrinos em concentrações ≥ 0,1%.

SECÇÃO 12: Informações Ecológicas

12.1. Toxicidade

Utilizar de acordo com as boas práticas de trabalho, evitando a dispersão do produto no meio ambiente.

N / A

12.2. Persistência e degradabilidade

Nenhum

N / A

12.3. Potencial de bioacumulação

N / A

12.4. Mobilidade no solo

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

N / A

- 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma
- 12.6. Propriedades disruptoras endócrinas
Não foram detetados disruptores endócrinos em concentrações $\geq 0,1\%$.
- 12.7. Outros efeitos adversos
Nenhum

SECÇÃO 13: Considerações sobre o descarte

- 13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Os códigos de resíduos devem ser considerados recomendações com base na utilização prevista deste produto. Dependendo do uso específico e das características de eliminação do utilizador, podem ser atribuídos códigos diferentes.
- 160504 Gases em recipientes pressurizados (incluindo halons) contendo substâncias perigosas. Recuperar, se possível.
Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou incinerar em condições controladas.
Operar de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicáveis.

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte

- 14.1 Número ONU:
- | | |
|------------------|---------|
| Número ADR-ONU: | Un 1950 |
| Número IATA-ONU: | Un 1950 |
| NÚMERO IMDG-ONU: | Un 1950 |
- 14.2 Designação oficial de transporte marítimo das Nações Unidas:
- | | |
|-----------------------|----------|
| Nome da remessa ADR: | Aerossol |
| Nome técnico da IATA: | Aerossol |
| IMDG - Nome técnico: | Aerossol |
- Quantidade limitada: máximo de 1000 ml. A massa bruta total da embalagem não excede os 30 kg. LQ2
- 14.3 Classe(s) de risco de transporte:
- | | |
|----------------|---|
| Classe ADR: | 2.1 |
| Etiqueta ADR: | Aerossóis da ONU 1950 – Quantidade Limitada |
| Classe IATA: | 2.1 |
| Etiqueta IATA: | 2.1 |
| Classe IMDG: | 2.1 |
| Etiqueta IMDG: | Aerossóis da ONU 1950 – Quantidade Limitada |
- 14.4 Grupo de embalagem:
- | | |
|-------------------------|-----|
| Grupo de embalagem ADR: | Não |
|-------------------------|-----|
- 14.5 Riscos ambientais
- | | |
|---------------------|-----|
| Poluentes marinhos: | Sim |
|---------------------|-----|
- 14.6 Precauções especiais para utilizadores
- | | |
|---------------------|-----------|
| IMDG - Nome Técnico | Aerossóis |
|---------------------|-----------|
- Quantidade limitada: máximo de 1000 ml. A massa bruta total da embalagem não excede os 30 kg. LQ2
- IMDG-EMS: FD
IMDG-MFAG: IGNIÇÃO
- 14.7 Transporte de carga a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o Código IBC
Não

SECÇÃO 15: Informações Regulamentares

- 15.1. Disposições legislativas e regulamentares sobre saúde, segurança e ambiente específicas da substância ou mistura
- Decreto Legislativo n.º 81, de 9/4/2008
DM Trabalho 26/02/2004 (Limites de exposição ocupacional)
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)
Regulamento (CE) n.º 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n.º 758/2013
Regulamento (UE) n.º 2020/878
Regulamento (UE) n.º 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulamento (UE) n.º 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulamento (UE) n.º 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulamento (UE) n.º 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulamento (UE) n.º 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2022/692 (ATP 18 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2023/707
Regulamento (UE) n.º 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2024/197 (ATP 21 CLP)

Restrições relativas ao produto ou às substâncias que ele contém, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e alterações subsequentes:

Restrições do produto:

Restrição 3

Restrição 40

Restrições quanto às substâncias contidas:

Restrição 75

Quando aplicável, consulte os seguintes regulamentos:

Circulares Ministeriais 46 e 61 (Aminas Aromáticas).

Diretiva 2012/18/UE (Seveso III)

Regulamento 648/2004/CE (Detergentes).

DL 3/4/2006 n. 152 Regulamentos ambientais

Directiva 2004/42/CE (Directiva COV)

Disposições relativas à Diretiva 2012/18/UE (Seveso III):

Categoria III de Seveso, de acordo com o Anexo 1, Parte 1.

O produto pertence às seguintes categorias: P3a

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada uma avaliação de segurança química para a mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto das frases utilizadas no parágrafo 3:

H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

H220 Gás extremamente inflamável.

H280 Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H411 Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

Classe e categoria de perigo	Código	Descrição
Chama de gás 1	2.2/1	Gás inflamável, categoria 1
Aerossóis 1	2.3/1	Aerossóis, categoria 1
Pressão de gás.	2.5	Gás sob pressão
Asp. Tox. 1	3.10/1	Perigo de aspiração, categoria 1
Carc. 2	3.6/2	Carcinogenicidade, categoria 2
Aquático Crónico 2	4.1/C2	Perigo aquático crónico (a longo prazo), categoria 2
Aquático Crónico 3	4.1/C3	Perigo aquático crónico (a longo prazo) categoria 3

Esta folha foi revista em todas as suas secções em conformidade com o Regulamento 2020/878. Classificação e procedimento utilizados para a sua obtenção, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] relativo às misturas:

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008	Procedimento de classificação
Aerossóis 1, H222, H229	Com base em evidências experimentais
Carc. 2, H351	Método de cálculo
Aquático Crónico 3, H412	Método de cálculo

Este documento foi elaborado por um técnico qualificado em FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) que recebeu a formação adequada.

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Dados e Informação sobre Produtos Químicos Ambientais -
Centro Comum de Investigação, Comissão das Comunidades Europeias
Propriedades Perigosas dos Materiais Industriais em Sax - Oitava Edição -
Van Nostrand Reinold
CCNL - Anexo 1

Istituto Superiore di Sanità - Inventário Nacional de Substâncias Químicas

As informações aqui contidas baseiam-se no nosso conhecimento até à data acima indicada.

Refere-se apenas ao produto indicado e não constitui garantia de qualidades específicas.

O utilizador é responsável por garantir a adequação e a integridade de tais informações em relação à utilização específica que lhes será dada.

Este cartão cancela e substitui qualquer edição anterior.

ADR:	Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.
CAS:	Chemical Abstracts Service (divisão da Sociedade Americana de Química).
CLP:	Classificação, rotulagem e embalagem.
DNEL:	Nível derivado sem efeito.
EINECS:	Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comercializadas Existentes.
MaterialVo:	Portaria sobre substâncias perigosas, Alemanha.
SGA:	Sistema geral harmonizado de classificação e rotulagem dos produtos químicos.
Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA):	Associação Internacional de Transporte Aéreo.
IATA-DGR:	Regulamentos sobre mercadorias perigosas da "Associação de Transporte Aéreo Internacional" (IATA).

Ficha de Dados de Segurança

VMD52 DESOXIDANTE ÓLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS

OACI:	Organização da Aviação Civil Internacional.
OACI-TI:	Instruções técnicas da "Organização da Aviação Civil" Internacional" (OACI).
IMDG:	Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.
INCI:	Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
KSt:	Coeficiente de explosão.
LC50:	Concentração letal para 50% da população examinada.
LD50:	Dose letal para 50% da população examinada.
PNEC:	Concentração esperada, sem efeito.
Regulamento E:	DESHACERS relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via ferroviária.
ES:	Avaliação da toxicidade aguda
Mezcla STA:	Avaliação da toxicidade aguda (misturas)
STEL:	Limite de exposição a curto prazo.
STOT:	Toxicidade específica para órgãos-alvo.
Valor limite de limiar.	
valencia:	
TWA:	Média ponderada pelo tempo
WGK:	Classificação de risco da água na Alemanha.